



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

CERA DESMOLDANTE

Desmoldante para encofrados de metal

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

CERA DESMOLDANTE es un líquido aceitoso que aplicado sobre moldes y en contacto con el hormigón o mortero, produce un proceso de saponificación y facilita el desmolde sin manchar ni impedir la adherencia de revoques posteriores.

USOS

Para facilitar el desmolde de encofrados de metal utilizados para el moldeo de piezas de mortero u hormigón.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

Reduce al mínimo la adherencia del hormigón a los moldes, facilita el desencofrado con lo que se obtiene las siguientes ventajas:

- Óptima terminación de hormigones vistos.
- Mayor vida de los encofrados.
- Ahorro de mano de obra en la limpieza de encofrados.
- Mayor rapidez de desencofrado.
- Protege los moldes metálicos contra la corrosión.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques	<ul style="list-style-type: none">• Envases de 20 L• Tambores de 200 L
Vida en el recipiente	36 meses a partir de la fecha de fabricación.
Condiciones de Almacenamiento	Almacenado en los envases originales bien cerrados, en lugar fresco y seco.
Apariencia / Color	Líquido ligeramente viscoso / Amarillo oscuro
Densidad	~0,885 - 1 kg/lt

INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo	Se requiere 1 litro de CERA DESMOLDANTE para aproximadamente 25 m ² .
----------------	--

NOTAS

Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica, están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

Para información y advertencias sobre el manipuleo, almacenaje y disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la Hoja de Seguridad en su versión más reciente, la cual contienen información física, ecológica, toxicológica y otros datos relacionados a la seguridad. (Consultar la Hoja de Seguridad del producto solicitándola al fabricante).

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

INSTRUCCIONES DE APLICACION

APLICACIÓN

- Los encofrados a tratar con CERA DESMOLDANTE deben estar completamente secos y libres de polvo.
- Se recomienda limpiar los encofrados por métodos mecánicos.
- CERA DESMOLDANTE se aplica a trapo o muñequilla.
- Se procurará que la aplicación sea uniforme y realizada como mínimo 4 horas antes de hormigonar.

RESTRICCIONES LOCALES

Observe, por favor, que como resultado de regulaciones locales específicas desempeño de este producto puede cambiar de acuerdo a las regulaciones locales de país a país. Consultar la Hoja Técnica del producto para una descripción exacta de los campos de aplicación.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento y la experiencia actual de Sika de sus productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con todas y cada una de las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede ofrecer de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno brindado, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las Condiciones Generales de Venta y Suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas Técnicas de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

SIKA PARAGUAY S.A.

Avenida Artigas 3533 casi Sgto.
Asunción – Paraguay
Tel./Fax.: +595-21-289-6000
pry.sika.com

Hoja De Datos Del Producto
CERA DESMOLDANTE
Mayo 2022, Versión 01.02
021405021000000219

CERADESOLDANTE-es-PY-(05-2022)-1-2.pdf

