



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

PAVICRIL SELLADOR

Acabado protector para pisos de cerámica y hormigón

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

PAVICRIL SELLADOR es un acabado protector a base de polímeros acrílicos, poliolefinas y aditivos.

USOS

- Acabado de piso de hormigón con endurecedores superficiales en polvo.
- Pisos cementicios en general
- Superficies de layota sin esmaltar
- Superficies porosas, cerámicas, fibrocemento, hormigón

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Sella y protege pisos de hormigón, layotas sin esmaltar y piedras realzando su color y apariencia.
- Evita el desgaste progresivo y la penetración de grasas y suciedades en los pisos
- Realza el color y mejora el aspecto de los materiales
- Otorga un ligero brillo a la superficie, realzando el color

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Polímeros acrílicos, poliolefinas y aditivos.
Empaques	<ul style="list-style-type: none">• Frasco de 1 L• Bidón de 5 L• Bidón de 20 L
Vida en el recipiente	
Condiciones de Almacenamiento	24 meses a partir de la fecha de fabricación, almacenado en envases originales bien cerrados, en lugar fresco y seco.

INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo	Entre 6 a 10 m ² por cada litro de PAVICRIL SELLADOR
---------	---

NOTAS

Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica, están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

LIMITACIONES

El producto puede ser sometido a tránsito liviano, una vez alcanzado el secado completo, se recomienda al menos 10 a 12 horas para someterlo a un máximo esfuerzo.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

INSTRUCCIONES DE APLICACION

PREPARACION DEL SUSTRATO

La superficie debe estar limpia, sin grasas, ceras, polvo, estar seco. Suficientemente consistente, debe alcanzar sus resistencias a compresión a los 28 días.

APLICACIÓN

Aplicar una mano pura o diluida (1:1) de PAVICRIL SELLADOR mediante pincel o rodillo, extendiendo una capa fina evitando restregar.

Aplicar una segunda mano pura, 24 horas de haber aplicado la primera.

RESTRICCIONES LOCALES

Observe, por favor, que como resultado de regulaciones locales específicas desempeño de este producto puede cambiar de acuerdo a las regulaciones locales de país a país. Consultar la Hoja Técnica del producto para una descripción exacta de los campos de aplicación.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento y la experiencia actual de Sika de sus productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con todas y cada una de las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede ofrecer de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno brindado, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las Condiciones Generales de Venta y Suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas Técnicas de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

SIKA PARAGUAY S.A.

Avenida Artigas 3533 casi Sgto.

Asunción – Paraguay

Tel./Fax.: +595-21-289-6000

pry.sika.com

Hoja De Datos Del Producto

PAVICRIL SELLADOR

Mayo 2022, Versión 01.03

02189020000000045

PAVICRILSELLADOR-es-PY-(05-2022)-1-3.pdf