



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

PATINAL D

Tratamiento impermeabilizante protector para cerámicos

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

PATINAL D es un producto líquido elaborado con resinas sintéticas de alta calidad y aditivos. Si bien, es de color blanco, al secar queda translúcido e incoloro.

USOS

- Como tratamiento hidrófugo de tejas, ladrillejos, ladrillos, cerámicos, piedras, ardosias, fibrocemento, pinturas a la cal, teжелones, etc.
- Tanto en superficies horizontales como verticales. En interiores o exteriores.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Al secar, crea una película hidro-repelente de gran resistencia a la intemperie.
- Sella los poros y capilares, de esta manera impermeabiliza y evita el paso de agua al interior de los materiales.
- Permite el paso de vapor, dejando escapar la humedad residual de los materiales al exterior, sin romperse ni descascararse.
- Consolida los materiales, haciéndoles más resistentes al desgaste y al ataque químico.
- Evita la formación de hongos y eflorescencias.
- No altera el color de los materiales.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques

- Frasco de 1 L
- Bidón de 5 L
- Balde de 18 L
- Tambor de 200 L

Vida en el recipiente

24 meses a partir de la fecha de fabricación.

Condiciones de Almacenamiento

Almacenado en los envases originales bien cerrados, en lugar fresco y seco.

Apariencia / Color

Líquido / Blanco lechoso

INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo

200 a 250 cc de PATINAL D por cada m² de superficie.
Sobre superficies muy porosas recomendamos un sellado previo con **Hor-mifix** diluido 1:1.

NOTAS

Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica, están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

LIMITACIONES

- No aplicar en el exterior con riesgos de lluvia (mínimo 6 horas).
- El soporte debe encontrarse completamente seco para la aplicación del PATINAL D, caso contrario postergar los trabajos.
- No aplicar por debajo de 5° C ni en superficies expuestas fuertemente al sol con temperaturas superiores a 35° C.
- Cuando se utilicen los ácidos para la preparación superficial, se debe lavar abundantemente la superficie con agua y jabón neutro, para eliminar el pH ácido de la superficie.
- En todo caso, se cuidará no quemar con el ácido la superficie del material.
- Usar únicamente agua para la limpieza y dilución.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y advertencias sobre el manejo, almacenamiento y disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la Hoja de Seguridad en su versión más reciente, la cual contienen información física, ecológica, toxicológica y otros datos relacionados a la seguridad. (Consultar la Hoja de Seguridad del producto solicitándola al fabricante).

INSTRUCCIONES DE APLICACION

CALIDAD DEL SUSTRATO PRE-TRATAMIENTO

Las superficies deben estar limpias, libres de grasas, manchas, restos de cemento, pinturas, polvo, etc. En caso contrario utilizar **Limpiador 100** (consultar hoja técnica del producto).

APLICACIÓN

PATINAL D se aplica con brocha o pincel, en una mano a saturar.

Para superficies porosas, pueden aplicarse dos manos sin dejar pasar más de 12 horas entre cada mano.

RESTRICCIONES LOCALES

Observe, por favor, que como resultado de regulaciones locales específicas desempeño de este producto puede cambiar de acuerdo a las regulaciones locales de país a país. Consultar la Hoja Técnica del producto para una descripción exacta de los campos de aplicación.

SIKA PARAGUAY S.A.
Avenida Artigas 3533 casi Sgto.
Asunción – Paraguay
Tel./Fax.: +595-21-289-6000
pry.sika.com

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento y la experiencia actual de Sika de sus productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con todas y cada una de las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede ofrecer de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno brindado, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseada. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las Condiciones Generales de Venta y Suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas Técnicas de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.