

Multiseal® NC

Membrana autoadhesiva de asfalto elastomérico con aluminio compuesto flexible para sellado impermeable

Construcción

Descripción del Producto

Membrana autoadhesiva de asfalto modificado con elastómeros, con revestimiento de Aluminio Compuesto Flexible y protección de polietileno siliconado en su cara inferior.

Campos de aplicación

Para uniones entre diferentes materiales y sellado rápido de goteras y filtraciones en:

- Cubiertas.
- Chapas o láminas metálicas y de fibrocemento.
- Pases de ductos o tuberías a través de muros y techos.
- Traslapos de ductos de aire acondicionado, etc.
- Uniones de techos o cubiertas con muros.
- Canaletas y bajadas de pluviales.

Características / Ventajas

- Excelente adherencia a la mayoría de los materiales de construcción: hormigón, mortero, a las piedras naturales y artificiales, ladrillo, tejas, madera, vidrio, fibrocemento, cerámica, zinc, aluminio, acero galvanizado y a los productos bituminosos o asfálticos (impermeabilizaciones existentes).
- Absolutamente impermeable y resistente al agua.
- Resistente a los rayos solares (UV). El Aluminio Compuesto Flexible refleja la luz solar, reduciendo la absorción térmica y protegiendo la membrana del envejecimiento prematuro.
- Más resistente. El Aluminio Compuesto Flexible otorga mayor resistencia al punzado que el aluminio tradicional.
- Mayor flexibilidad, permanece flexible aún en clima frío.
- No se quiebra ni se rasga.
- Dura más.
- Rápida y fácil aplicación.
- Fácil de traslapar.

Datos del Producto

Apariencia / Colores

Lámina / Aluminio, blanco, gris, verde y terracota.

Presentación

Rollos de 10 metros de largo en anchos de 10, 20, y 30 centímetros.

Condiciones de Almacenaje / Vencimiento

12 meses a partir de la fecha de fabricación almacenado en los envases originales bien cerrados, en lugar seco y fresco.

Datos Técnicos

Composición

Asfalto elastomérico adhesivo y revestimiento de Aluminio Compuesto Flexible.

Información del Sistema



Detalles de Aplicación

Condiciones del soporte El soporte debe estar seco, limpio y libre de polvo, grasa, aceites o cualquier otro elemento antiadherente.

Preparación del soporte En soportes extremadamente porosos aplicar una capa de imprimación asfáltica. No instalar **Multiseal® NC** hasta que la imprimación esté seca.

Condiciones de Aplicación / Limitaciones

Temperatura ambiente Temperatura mínima de aplicación: +5°C.

Instrucciones de Aplicación

Método de aplicación / Herramientas Para la aplicación se requiere: cuchillo o tijeras para cortar la membrana, rodillo o taco de madera protegido con una tela gruesa para presionar la membrana.

Cortar la cinta del largo deseado. Traslapo (si se requiere) mínimo 5 cm. Remover el polietileno protector de la membrana. Colocar la cinta presionándola firmemente con el rodillo o taco de madera.

Base de los Valores

Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica, están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

Información de Higiene y Seguridad

Para obtener información y asesoramiento sobre la manipulación, almacenamiento y eliminación de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de seguridad con datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros estudios relacionados con la seguridad.
(Consultar la Hoja de Seguridad del Producto solicitándola al fabricante).

Nota Legal

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final de nuestros productos, son impartidas de buena fe y basadas en nuestros actuales conocimientos y experiencia sobre los productos, siendo correctamente almacenados, manipulados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con todas y cada una de nuestras recomendaciones. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede ofrecer de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno brindado, ninguna garantía en términos de comercialización o de idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseadas. La empresa se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las Condiciones Generales de Venta y Suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben conocer y utilizar, obligatoriamente, la edición última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.



SIKA PARAGUAY S.A.
Avenida Artigas 3533
Asunción · Paraguay
Tel./Fax.:(+595-21) 289 6000
www.sika.com.py