



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Klaukol Pastina[®] Acrylic

Pastina para rejunte de revestimientos a base de resinas acrílicas y polímeros.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Klaukol Pastina[®] Acrylic es ideal para el rejunte de porcelanatos, cerámicas, mármoles, granitos, piedras naturales y pastillas de porcelana en pisos y paredes de interiores y exteriores con juntas de 1 a 5mm, resiste a la formación de hongos y bacterias.

USOS

- Para la vedación de rejunte en revestimientos de porcelana, cerámica, mármol, granito, piedras naturales y gres
- Suelos y paredes para ambientes internos y externos
- Juntas de 1 a 5 mm

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Puede utilizarse en áreas secas y húmedas;
- Brinda protección contra moho y bacterias;
- Posee un acabado ultra liso.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Está formulado a base de resinas acrílicas, minerales activos, rellenos minerales, aditivos especiales, biocidas y pigmentos inorgánicos.
Empaques	Baldes de 1kg.
Vida en el recipiente	Si se almacena de acuerdo con las instrucciones, la vida útil del producto es de 12 meses después de la fecha de fabricación indicada en el embalaje.
Condiciones de Almacenamiento	Almacenar en el embalaje original, en un lugar seco, protegido de la lluvia, el sol y el calor, en paletas y en pilas no más de 1,5 metros de altura.
Color	Parte A: Polvo de color Parte B: líquido/blanco

Consumo estimado de Klaukol Pastina® Acrylic (m ² /kg)							
Tamaño de Pieza			Ancho de junta (mm)				
Height (cm)	Width (cm)	Thickness (mm)	1	2	3	4	5
5	5	6,5	2	1	0,7	0,5	0,4
8	8	7,5	2,9	1,4	0,9	0,7	0,6
5	15	7,5	2,9	1,4	0,9	0,7	0,6
10	10	8	3,57	1,8	1,2	0,9	0,7
30	40	9	11,1	5,5	3,6	2,7	2,2
30	60	10	11,2	5,6	3,8	2,8	2,6
40	40	9	12,5	6,2	4,2	3,1	2,6
45	45	9	14,3	7,1	4,8	3,6	2,9
60	60	10	16,7	8,3	5,5	4,3	3,4
60	120	13	16,7	9,1	5,9	4,3	3,6

El rendimiento puede variar según la técnica de aplicación.

Temperatura del Sustrato	Min 10°C / Max 30°C.
Vida de la mezcla	1h30 (no utilizar la preparación después de 1h30 de mezcla).
Tiempo de Curado	Liberar el área para el tráfico 72 horas después de aplicar el producto.

NOTAS

Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica, están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

USOS

NO UTILIZAR:

- En fachadas, piscinas y saunas;
- Como mortero de colocación;
- Al rellenar desolidación, expansión, movimiento o juntas estructurales;
- En superficies expuestas a altas temperaturas, ácidos, bases químicas y disolventes.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

INSTRUCCIONES DE APLICACION

RECOMENDACIONES TÉCNICAS

- Humedad de la base, técnicas de acabado, suciedad en las juntas, exceso de agua en la mezcla, secado desigual y presencia de es-

malte en los bordes de los revestimientos, dañan el acabado y causan variaciones en el tono y resistencia del producto final;

- Este producto contiene pigmentos que pueden manchar las superficies. En revestimientos porosos, con esmalte rústico, o piezas altamente absorbentes, se recomienda utilizar una pastina de color similar al de la pieza, para evitar manchas. En caso de colores contrastantes con la pieza, realizar una prueba preliminar en una pequeña área para evaluar el resultado final;
- Si tiene alguna duda sobre la compatibilidad del producto y el revestimiento, realice una prueba preliminar o consulte al fabricante de la pieza, ya que el producto puede rayar la superficie de la pieza;

IMPORTANTE

Aplicar la pastina según el tiempo indicado en el em-

balaje de la mezcla adhesiva utilizada respetando el tiempo de fraguado y ouesta en servicio que se indica. Si esta información no está incluida en el embalaje, respete el plazo mínimo de 72 horas después de la instalación. No terminar después del inicio de fraguado, para no comprometer la resistencia final del producto. Se recomienda aplicar la pastina en toda el área de una vez para evitar un secado desigual del producto y comprometer el acabado.

PREPARACION DEL SUSTRATO

Se recomienda limpiar las juntas mientras la pastina esté todavía mojada. Este procedimiento facilita el rejuntado; la profundidad de la junta puede dañar el acabado del producto. Se recomienda realizar una prueba preliminar en un área pequeña para verificar la calidad del acabado. No aplique la pastina sobre la base si la mezcla adhesiva aún está húmeda, ya que el agua migra a la superficie, causando pérdida de adhesión y manchas en la pastina; Proteger las superficies sensibles al calor con cinta adhesiva de fricción (piezas de aluminio, aplicaciones especiales de metal y detalles en relieve), ya que pueden ser manchadas y rayadas durante la aplicación; Humedecer ligeramente la superficie del revestimiento con agua limpia antes de aplicar el mortero, para facilitar la aplicación y dejar las piezas limpias. En condiciones extremas (alta temperatura, baja humedad relativa y viento fuerte) es necesario humedecer las juntas con agua, pero sin remojar, para garantizar la adhesión del producto.

MEZCLADO

- En el envase original del producto, mezclar manualmente todo el contenido de la carga mineral más el contenido de resina líquida hasta que se forme una masa pastosa, firme y sin grumos;
- Trabajar con el producto alejado del sol, del viento y de la lluvia, para no interferir con el tiempo de maceración de la masa.
- **NUNCA FRACCIONAR EL PRODUCTO.** Utilizar todos los componentes completos.

APLICACIÓN

- Aplicar la pastina con una espátula de goma o plástico en continuos movimientos hacia atrás y adelante en dirección diagonal (aprox. 45°) de las juntas, presionando la masa en conjunto hasta que estén a nivel con el borde del revestimiento.
 - En piedras naturales, la aplicación debe hacerse solo en las articulaciones, para no extender el producto sobre la pieza;
 - Entre 15 y 30 minutos, con ayuda de una esponja humedecida con agua limpia, terminar con movimientos circulares hasta que las articulaciones estén lisas y al mismo nivel que los bordes de la pieza. Sustituir constantemente el agua durante esta operación, manteniendo la esponja siempre limpia;
 - Después de 8 horas de aplicación, limpie solo la superficie del revestimiento con un paño ligeramente húmedo para eliminar los residuos del producto.
- Luego de 8 horas de la aplicación, limpiar las piezas cerámicas con un paño levemente húmedo en una so-

lución de agua y detergente neutro, para remover el exceso de producto sobre las piezas * Este tiempo puede variar de acuerdo con las condiciones climáticas y de exposición de la pastina (área aplicada).
- Liberar el área para tráfico 72 horas luego de la aplicación del producto.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Limpie todas las herramientas y el equipo de aplicación con agua limpia inmediatamente después del uso. El material endurecido/curado solo puede retirarse mecánicamente.

RESTRICCIONES LOCALES

Observe, por favor, que como resultado de regulaciones locales específicas desempeño de este producto puede cambiar de acuerdo a las regulaciones locales de país a país. Consultar la Hoja Técnica del producto para una descripción exacta de los campos de aplicación.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento y la experiencia actual de Sika de sus productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con todas y cada una de las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede ofrecer de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno brindado, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las Condiciones Generales de Venta y Suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas Técnicas de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

SIKA PARAGUAY S.A.

Avenida Artigas 3533 casi Sgto.
Asunción – Paraguay
Tel./Fax.: +595-21-289-6000
pry.sika.com

Hoja De Datos Del Producto
Klaukul Pastina® Acrylic
Mayo 2025, Versión 01.01
02172020000000014

KlaukulPastinaAcrylic-es-PY-(05-2025)-1-1.pdf

