

Separol CD®

Desmoldante para encofrados de metal, madera o fenólicos

Descripción del Producto	Separol CD® es una emulsión desmoldante para usar sobre todo tipo de encofrados.
Campos de aplicación	En todo tipo de encofrados de estructuras de hormigón, y en moldes para prefabricación.
Características / Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gran facilidad de desencofrado. ■ Puede ser utilizado en encofrados o moldes metálicos, de madera pulida o bruta, y fenólicos. ■ Ahorra mano de obra en la limpieza de encofrados. ■ Es muy económico por su gran rendimiento.
Datos del Producto	
Forma	
Apariencia / Colores	Líquido / Celeste.
Presentación	Envases de 20 y 200 litros.
Almacenaje	
Condiciones de Almacenaje / Vencimiento	12 meses a partir de la fecha de fabricación almacenado en sus envases originales bien cerrados en lugar fresco y seco.
Datos Técnicos	
Tipo	Emulsión parafínica base acuosa.
Información del Sistema	
Consumo	Sobre metal o chapas fenólicas: 1 litro para 40 m ² . Sobre madera: 1 litro para 20 m ² .
Detalles de Aplicación	
Calidad del soporte	Los encofrados a tratar con Separol®- CD deben estar completamente secos y libres de polvo.
Preparación del soporte	De ser necesario limpiar los encofrados se recomienda hacerlo por métodos mecánicos.



Instrucciones de Aplicación

Método de aplicación / Herramientas

Separol® CD se aplica a pincel, rodillo o pulverizador sobre los moldes. Estos pueden ser pintados varios días antes, pero deben transcurrir como mínimo dos horas antes del hormigonado.

Después de aplicado, se aconseja proteger los moldes de la lluvia.

No deja residuo en la superficie del hormigón. No obstante, si eventualmente sucediera esto, puede retirarse fácilmente con agua y cepillo o agua a presión.

Base de los Valores

Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica, están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

Información de Higiene y Seguridad

Para obtener información y asesoramiento sobre la manipulación, almacenamiento y eliminación de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de seguridad con datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros estudios relacionados con la seguridad.

(Consultar la Hoja de Seguridad del Producto solicitándola al fabricante).

Nota Legal

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final de nuestros productos, son impartidas de buena fe y basadas en nuestros actuales conocimientos y experiencia sobre los productos, siendo correctamente almacenados, manipulados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con todas y cada una de nuestras recomendaciones. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede ofrecer de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno brindado, ninguna garantía en términos de comercialización o de idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseadas. La empresa se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las Condiciones Generales de Venta y Suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben conocer y utilizar, obligatoriamente, la edición última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.



SIKA PARAGUAY S.A.
Avenida Artigas 3533
Asunción · Paraguay
Tel./Fax.:(+595-21) 289 6000
www.sika.com.py