



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® Separol® Universal

Desmoldante para encofrados de madera, metal o fenólicos

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sika® Separol® Universal es un compuesto líquido listo para usar formulado en base a aceites que impide la adherencia del hormigón a los moldes, facilita el desencofrado y permite la obtención de superficies impecables.

USOS

- Para todo tipo de encofrados de estructuras de hormigón (metal, fenólicos, madera, etc)
- Moldes para prefabricados.
- Hormigones que requieran una buena apariencia final.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Forma una capa que impide la adherencia del hormigón a los moldes
- Optima terminación de hormigones vistos
- Gran facilidad de desencofrado
- No penetra, ni altera el color o el aspecto del hormigón
- No oxida los encofrados metálicos, protege los moldes y facilita su limpieza
- Inodoro.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques

- Frasco de 1 litro
- Bidón de 5 litros
- Bidón de 20 litros
- Tambor de 200 litros

Vida en el recipiente

2 años a partir de la fecha de fabricación.

Condiciones de Almacenamiento

Almacenado en los envases originales bien cerrados, en lugar fresco y seco.

Apariencia / Color

Líquido aceitoso, ligeramente viscoso / Ambarino.

Densidad

Aproximadamente 0,85 a 1 kg/l.

INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo

Sobre madera : 1 litro para 5 a 15 m².
Sobre laminados fenólicos: 1 litro para 35 a 45 m².
Sobre metal: 1 litro para 40 a 60 m².

NOTAS

Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica,

están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

LIMITACIONES

El producto no se debe diluir.

Para guardar o almacenar los moldes, pueden pintarse con Sika® Separol® Universal y previo a su uso, limpiarlos y aplicar una nueva capa de Sika® Separol® Universal

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y advertencias sobre el manejo, almacenamiento y disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la Hoja de Seguridad en su versión más reciente, la cual contiene información física, ecológica, toxicológica y otros datos relacionados a la seguridad. (Consultar la Hoja de Seguridad del producto solicitándola al fabricante).

INSTRUCCIONES DE APLICACION

CALIDAD DEL SUSTRATO

Los encofrados a tratar con Sika® Separol® Universal deben estar completamente secos y libres de polvo. Sobre maderas absorbentes dar una primera mano de aceite neutro y limpio, de manera a proteger las mismas.

PREPARACION DEL SUSTRATO

Se recomienda limpiar los encofrados por métodos mecánicos.

METODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

Sika® Separol® Universal no se debe diluir. Se aplica con trapo, con estopa o con aspersor. La aplicación debe ser uniforme y en capa delgada.

Dejar secar un tiempo prudente antes de verter el hormigón para que el producto se impregne al molde hasta tener una superficie relativamente seca pero resbala al tacto.

Se deben evitar los charcos y excesos del producto, en particular donde se requiera la adherencia del hormigón a otros elementos.

RESTRICCIONES LOCALES

Observe, por favor, que como resultado de regulaciones locales específicas desempeño de este producto puede cambiar de acuerdo a las regulaciones locales de país a país. Consultar la Hoja Técnica del producto para una descripción exacta de los campos de aplicación.

SIKA PARAGUAY S.A.

Avenida Artigas 3533 casi Sgto.

Asunción – Paraguay

Tel./Fax.: +595-21-289-6000

pry.sika.com

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento y la experiencia actual de Sika de sus productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con todas y cada una de las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede ofrecer de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno brindado, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las Condiciones Generales de Venta y Suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas Técnicas de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.