

# Separol® Metal

## Desmoldante para encofrados de metal

### Descripción del Producto

**Separol® Metal** es un líquido aceitoso, ligeramente viscoso, color ambarino. En contacto con el mortero u hormigón, se produce un proceso de saponificación de la película de **Separol® Metal**, cuyos restos no manchan ni impiden la adherencia de revoques posteriores.

### Campos de aplicación

Reduce al mínimo la adherencia del hormigón a los moldes, facilita el desencofrado y permite la obtención de superficies impecables.

Su empleo brinda las siguientes ventajas:

- Óptima terminación de hormigones vistos.
- Mayor vida de los encofrados.
- Ahorro de mano de obra en la limpieza de encofrados.
- Mayor rapidez de desencofrado.
- Protege los moldes metálicos contra la corrosión.

### Datos del Producto

#### Forma

#### Apariencia / Colores

Líquido aceitoso, levemente viscoso / Ambarino.

#### Presentación

Envases de 5, 20 y 200 litros.

#### Almacenaje

#### Condiciones de Almacenaje / Vencimiento

24 meses a partir de la fecha de fabricación, almacenado en los envases originales bien cerrados, en lugar fresco y seco.

### Datos Técnicos

#### Densidad

~ 0,85 kg/lt.

### Información del Sistema

#### Consumo

**Separol® Metal:** 1 litro para aproximadamente 25 m<sup>2</sup>.

### Detalles de Aplicación

#### Calidad del Soporte

Los encofrados a tratar con **Separol® Metal** deben estar completamente secos y libres de polvo.



**Preparación del soporte** De ser necesario limpiar los encofrados se recomienda hacerlo por métodos mecánicos.

## Instrucciones de Aplicación

**Método de aplicación / Herramientas** **Separol® Metal** se aplica a trapo o muñequilla. Se procurará que la aplicación sea uniforme y realizada como mínimo 4 horas antes de hormigonar.

**Base de los Valores** Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica, están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

**Información de Higiene y Seguridad** Para obtener información y asesoramiento sobre la manipulación, almacenamiento y eliminación de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de seguridad con datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros estudios relacionados con la seguridad. (Consultar la Hoja de Seguridad del Producto solicitándola al fabricante).

**Nota Legal** Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final de nuestros productos, son impartidas de buena fe y basadas en nuestros actuales conocimientos y experiencia sobre los productos, siendo correctamente almacenados, manipulados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con todas y cada una de nuestras recomendaciones. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede ofrecer de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno brindado, ninguna garantía en términos de comercialización o de idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseadas. La empresa se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las Condiciones Generales de Venta y Suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben conocer y utilizar, obligatoriamente, la edición última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.



**SIKA PARAGUAY S.A.**  
Avenida Artigas 3533  
Asunción · Paraguay  
Tel./Fax.:(+595-21) 289 6000  
[www.sika.com.py](http://www.sika.com.py)