

## Sika® Diluyente-PU

### Diluyente para pinturas poliuretánicas y agente de limpieza

#### Descripción del Producto

Líquido transparente, de incoloro a ámbar, a base de solventes modificados.

#### Campos de Aplicación

**Posee dos usos diferentes:**

**a) Como diluyente para pinturas poliuretánicas**

■ Cuando sea necesario disminuir la viscosidad de las mismas debido a problemas de aplicabilidad con pistola.

**b) Como agente universal de limpieza**

■ Para la limpieza de herramientas, equipos y enseres cuando se trabaja con productos a base de resinas poliuretánicas (**Sikadur®**, **Sikaguard®** y **Sikafloor®**) u otras similares. (Consultar sus Instrucciones de Uso).

**Sika® Diluyente-PU** es un producto especialmente diseñado para diluir pinturas poliuretánicas y limpiar los elementos que han estado en contacto con dichas pinturas.

#### Datos del Producto

##### Forma

##### Apariencia / Colores

Líquido transparente / De incoloro a ámbar.

##### Presentación

Lata 4 lts.

##### Almacenaje

##### Condiciones de Almacenaje / Vencimiento

Evitar la corrosión de los envases y mantenerlo en su envase original bien cerrado y no deteriorado, en lugar seco y fresco, a temperaturas comprendidas entre + 5 °C y + 25 °C.

##### Base Química

Hidrocarburos modificados.

##### Densidad

0,86 kg/lit.

Todos los valores de densidad a +23°C.

Construcción



## Datos Técnicos

### Información del Sistema

#### Consumo

##### a) Como diluyente:

Adicionar la pintura poliuretánica y revolver hasta lograr homogeneidad. Por lo general, la proporción máxima adecuada es de un 5 % en peso, pero conviene que sea el mínimo posible, para que no disminuyan las buenas propiedades finales de la pintura. Seguir las indicaciones de cada pintura en particular.

##### b) Como agente de limpieza:

Para limpiar perfectamente las herramientas, éstas pueden sumergirse en un recipiente con **Sika® Diluyente-PU**. También pueden eliminarse las resinas por medio de trapos o estopa impregnados en **Sika® Diluyente-PU**. Para la limpieza interna de conductos de equipos, hacer circular **Sika® Diluyente-PU** hasta que éste salga limpio.

### Instrucciones de Aplicación

#### Método de Aplicación / Herramientas

Evite expresamente contaminar con agua el **Sika® Diluyente-PU**, tanto si se va a emplear para diluir pinturas como para la limpieza de las herramientas.

- Cuando se emplee en áreas cerradas, debe existir una ventilación adecuada.
- Debe apagarse cualquier fuente de calor, (evitando el riesgo de exposición o incendio) y todos los equipos eléctricos deben estar acogidos al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
- Debe prohibirse fumar y encender fuego, chispas, etc. en las cercanías en donde se esté manipulando **Sika® Diluyente-PU**.
- Contiene solventes volátiles inflamables; mantener las normas de salubridad y de seguridad correspondientes durante el almacenaje, transporte y aplicación.

#### Base de los Valores

Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica, están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

#### Información de Higiene y Seguridad

Para obtener información y asesoramiento sobre la manipulación, almacenamiento y eliminación de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de seguridad con datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros estudios relacionados con la seguridad.

(Consultar la Hoja de Seguridad del Producto solicitándola al fabricante).

#### Nota Legal

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final de nuestros productos, son impartidas de buena fe y basadas en nuestros actuales conocimientos y experiencia sobre los productos, siendo correctamente almacenados, manipulados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con todas y cada una de nuestras recomendaciones. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede ofrecer de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno brindado, ninguna garantía en términos de comercialización o de idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseadas. La empresa se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las Condiciones Generales de Venta y Suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben conocer y utilizar, obligatoriamente, la edición última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.



**SIKA PARAGUAY S.A.**  
 Avenida Artigas 3533  
 Asunción · Paraguay  
 Tel./Fax.:(+595-21) 289 6000  
 www.sika.com.py