

Separol® Universal

Desmoldante para encofrados de madera, metal o fenólicos

Descripción del Producto Separol® Universal es un compuesto líquido listo para usar formulado en base a aceites que impide la adherencia del hormigón a los moldes, facilita el desencofrado y permite la obtención de superficies impecables.

- Campos de aplicación**
- Optima terminación de hormigones vistos.
 - Mayor vida de los encofrados aislándolos de la humedad e intemperie.
 - Ahorro de mano de obra en la limpieza de encofrados.
 - Mayor rapidez de desencofrado.

Características / Ventajas Reduce al mínimo la adherencia del hormigón a los moldes, facilita el desencofrado y permite la obtención de superficies impecables.

Datos del Producto

Forma

Apariencia / Colores Líquido aceitoso, levemente viscoso / Ambarino.

Presentación Envases de 20 y 200 litros.

Almacenaje

Condiciones de Almacenaje / Vencimiento 24 meses a partir de la fecha de fabricación, almacenado en los envases originales bien cerrados, en lugar fresco y seco.

Datos Técnicos

Densidad ~ 0,92 kg/lit.

Información del Sistema

Consumo
Sobre madera: 1 litro para 7 a 12 m².
Sobre metal: 1 litro para 40 a 60 m².
Sobre laminados fenólicos: 1 litro para 35 a 45 m².

Detalles de Aplicación

Calidad del Soporte Los encofrados a tratar con Separol® Universal deben estar completamente secos y libres de polvo.

Preparación del soporte De ser necesario limpiar los encofrados se recomienda hacerlo por métodos mecánicos.



Instrucciones de Aplicación

Método de aplicación / Herramientas

Separol® Universal se aplica a trapo o con aspersor.
Se procurará que la aplicación sea uniforme y en capa delgada.

Base de los Valores

Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica, están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

Información de Higiene y Seguridad

Para obtener información y asesoramiento sobre la manipulación, almacenamiento y eliminación de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de seguridad con datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros estudios relacionados con la seguridad.
(Consultar la Hoja de Seguridad del Producto solicitándola al fabricante).

Nota Legal

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final de nuestros productos, son impartidas de buena fe y basadas en nuestros actuales conocimientos y experiencia sobre los productos, siendo correctamente almacenados, manipulados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con todas y cada una de nuestras recomendaciones. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede ofrecer de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno brindado, ninguna garantía en términos de comercialización o de idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseadas. La empresa se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las Condiciones Generales de Venta y Suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben conocer y utilizar, obligatoriamente, la edición última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.



SIKA PARAGUAY S.A.
Avenida Artigas 3533
Asunción · Paraguay
Tel./Fax.:(+595-21) 289 6000
www.sika.com.py