

# HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

## ACUACRIL

Pintura al agua para tanques y piscinas

### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Dispersión de polímeros acrílicos.  
Textura lisa y acabado mate.

### USOS

- Pintura de acabado y protección anti-moho y algas para tanques y piscinas.
- Pintura impermeabilizante para tanques y piscinas

### CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Excelente impermeabilidad, gran adherencia, alta elasticidad y gran poder cubritivo.
- Evita la formación de algas y hongos.
- Buena resistencia al agua dulce y salada.
- Elevada resistencia a agentes atmosféricos

### INFORMACION DEL PRODUCTO

<b>Empaques</b>	Envases de 5 y 20 kg.
<b>Vida en el recipiente</b>	
<b>Condiciones de Almacenamiento</b>	24 meses a partir de la fecha de fabricación, almacenado en los envases originales bien cerrados, en lugar fresco y seco.
<b>Apariencia / Color</b>	Líquido / Blanco y celeste.
<b>Densidad</b>	~ 1,2 kg./lt.
<b>Consumo</b>	Como pintura de acabado y protección: 300 a 400 g/m <sup>2</sup> (aprox 2 a 3 manos) Como impermeabilizante: 1,5 a 2 kg/m <sup>2</sup> (aprox. 5 a 6 manos).
<b>Tiempo de secado al tacto</b>	10 a 30 minutos
<b>Tiempo de Espera / Repintabilidad</b>	3 a 6 horas (mínimo)
<b>Tiempo de secado</b>	8 días (mínimo)

## NOTAS

Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica, están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

## LIMITACIONES

Se debe esperar el tiempo de secado entre manos especificado en la ficha técnica, a tal manera de asegurar el secado completo entre manos y así evitar la presencia de humedad atrapada entre las mismas.

## ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Para obtener información y asesoramiento sobre la manipulación, almacenamiento y eliminación de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de seguridad con datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros estudios relacionados con la seguridad.

(Consultar la Hoja de Seguridad del Producto solicitándola al fabricante).

## CALIDAD DEL SUSTRATO

Los soportes deben ser firmes y planos. Deben estar limpios, libres de polvo, partes sueltas disgregables o desprendibles, pinturas, óxidos, grasas, aceites y cualquier elemento que pueda perjudicar la adherencia.

## PREPARACION DEL SUSTRATO

Se recomienda limpiar las superficies por métodos mecánicos.

### Soporte nuevo de mortero de cemento

Esperar el fraguado total (al menos 30 días). Limpiar y sanear la superficie, neutralizando con un lavado acidulado. Lijar las superficies extremadamente lisas.

### Restauración y mantenimiento

Eliminar pinturas existentes y en mal estado. Lijar las superficies brillantes, para asegurar la adherencia. En caso de existir moho, tratar previamente. En caso de coqueas e irregularidades, repararlo con Grautin y Sikadur 32 Gel.

Comprobar la compatibilidad y adherencia de la pintura ACUACRIL a la base.

## MEZCLADO

ACUACRIL se diluye con agua limpia según la herramienta de aplicación:

Pincel, brocha y rodillo: 5 a 20%

## APLICACIÓN

Se puede aplicar con pincel, brocha o rodillo. Proceder a pintar en manos consecutivas dejando secar la anterior.

pry.sika.com

## RESTRICCIONES LOCALES

Observe, por favor, que como resultado de regulacio-

nes locales específicas desempeño de este producto puede cambiar de acuerdo a las regulaciones locales de país a país. Consultar la Hoja Técnica del producto para una descripción exacta de los campos de aplicación.

## NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final de nuestros productos, son impartidas de buena fe y basadas en nuestros actuales conocimientos y experiencia sobre los productos, siendo correctamente almacenados, manipulados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con todas y cada una de nuestras recomendaciones. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede ofrecer de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno brindado, ninguna garantía en términos de comercialización o de idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseadas. La empresa se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes.

Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las Condiciones Generales de Venta y Suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben conocer y utilizar, obligatoriamente, la edición última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.