

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Impacril Premium

Membrana líquida impermeabilizante con poliuretano y de secado rápido.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Membrana líquida impermeabilizante con poliuretano. Elástica y flexible, de secado rápido y aplicación en frío. Una vez seca, conforma un recubrimiento altamente elástico e impermeable.

USOS

Impermeabilización, re-impermeabilización y protección de:

- Terrazas, cubiertas, canalones (superficies horizontales, inclinadas y abovedadas)
- Paredes exteriores
- Sobre gran variedad de soportes tales como hormigón, morteros, ladrillos, etc.
- Relleno y puenteo de fisuras

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Excelente impermeabilidad al agua de lluvia o condensación.
- Resistente a la intemperie.
- Alto valor reflejante a los rayos solares. Resistente a la radiación ultravioleta, no requiere la aplicación de pinturas reflectivas como protección o terminación.
- Rápida puesta en uso. En apenas 4 horas la aplicación está lista.
- Excelente elasticidad, permite puentear fisuras.
- Alto poder cubritivo.
- Libre de VOC.
- No es inflamable.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Balde de 5 kg ▪ Balde de 20 kg
Color	Líquido viscoso de color blanco o cerámico.
Vida en el recipiente	24 meses a partir de la fecha de fabricación.
Condiciones de Almacenamiento	Almacenado en sus envases originales bien cerrados, en lugares frescos y secos.
Densidad	~1,15 kg/lit

INFORMACION DE APLICACIÓN

Rendimiento	<p>En techos: 1,2 a 1,5 kg/m²</p> <p>En paredes: 0,6 a 1,0 kg/m²</p> <p>El consumo puede variar dependiendo del tipo de soporte, rugosidad y temperatura de la misma, así como las condiciones ambientales y el método de aplicación.</p>
Temperatura Ambiente	Entre +5°C y 35°C.
Humedad Relativa del Aire	Máxima 65%.

	No aplicar si llueve o se espera lluvia dentro de las siguientes 12 horas de aplicado.
Temperatura del Sustrato	Entre +5°C y 35°C. No aplicar en las horas de mayor calentamiento de la superficie por el efecto de la radiación solar.
Humedad del Sustrato	La humedad del soporte no debe ser mayor al 4%. Excesos de humedad pueden generar ampollamientos por presión de vapor. Es importante cuidar que no se quede humedad atrapada entre capas del soporte.
Tiempo de secado	1 a 4 horas (20°C y 65% HRA).

INSTRUCCIONES DE APLICACION

PREPARACION DEL SUSTRATO

Cubiertas y terrazas deben tener una pendiente adecuada sin depresiones (para evitar empozamientos de agua) y los desagües pluviales deben ser suficientes. Los ángulos y aristas en las zonas a impermeabilizar deberán estar redondeados a 1/2 caña. La superficie debe estar sana, firme, seca y limpia (libre de grasas, polvo, lechadas, musgo, verdín y sustancias que impidan la adherencia del producto).

Se recomienda limpiar la superficie por métodos mecánicos tales como cepillado enérgico y barrido prolijo. Sobre superficies porosas, aplicar una primera mano de Impacril Premium diluido con agua al 20% a modo de imprimación.

APLICACIÓN

Impacril Premium se aplica con brocha o rodillo de pelo corto. Viene listo para su uso.

Para conformar la membrana impermeable, después de aplicada la imprimación y cuando ésta haya secado, aplicar una mano de Impacril Premium en cantidad abundante.

Antes de que seque el Impacril Premium, colocar cuidadosamente el refuerzo **Bidim VP 05**, con la ayuda de un rodillo, de manera que no se formen arrugas. Cuando esta mano haya secado, aplicar las siguientes manos de Impacril Premium hasta completar el consumo recomendado.

En todos los casos las manos deben ser cruzadas. Para aplicar una mano, la anterior deberá estar totalmente seca.

El tiempo de espera entre las manos es de 4 horas. Para sellar juntas de dilatación y fisuras, consultar con nuestro departamento técnico para el sellado adecuado.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Las herramientas se deben lavar con agua inmediatamente después de utilizarlas. Una vez endurecido, limpiar por medios mecánicos.

LIMITACIONES

- La temperatura muy baja, la humedad relativa ambiente muy alta y las manos muy gruesas retardan el secado final.
- Adicionar agua al producto únicamente para imprimir.
- Si después de la aplicación de Impacril Premium, el soporte se fisura por alguna causa, la membrana formada con Impacril Premium también se fisurará.
- Las juntas y fisuras anchas o con movimientos importantes deben tratarse con un sellador adecuado. Si es así, consultar con nuestro Departamento Técnico.
- Impacril Premium no se debe utilizar en sitios donde esté en contacto permanente con agua, bien sea por almacenamiento, empozamiento o condensación.
- No se debe colocar sobre la impermeabilización ningún tipo de objeto en forma eventual o permanente.
- Proteger de la lluvia por lo menos durante las primeras 8 horas de aplicado.

NOTAS

Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica, están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES

Observe, por favor, que como resultado de regulaciones locales específicas desempeño de este producto puede cambiar de acuerdo a las regulaciones locales de país a país. Consultar la Hoja Técnica del producto para una descripción exacta de los campos de aplicación.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y advertencias sobre el manipuleo, almacenaje y disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la Hoja de Seguridad en su versión más reciente, la cual contienen información física, ecológica, toxicológica y otros datos relacionados a la seguridad. (Consultar la Hoja de Seguridad del producto solicitándola al fabricante).

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento y la experiencia actual de Sika de sus productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con todas y cada una de las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede ofrecer de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno brindado, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las Condiciones Generales de Venta y Suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas Técnicas de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

SIKA PARAGUAY S.A.

Avenida Artigas 3533
Asunción – Paraguay
Tel. /Fax.: +595 21 289 6000
www.sika.com.py

Hoja De Datos Del Producto
Impacril Premium
Octubre 2020, Versión 01.03
020915107000000003

ImpacrilPremium-es-PY-(10-2020)-1-3.pdf

