

## HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

## ASFALTIN

Pintura impermeabilizante asfáltica al agua

## DESCRIPCION DEL PRODUCTO

ASFALTIN es una pintura a base de asfalto dispersada en agua, monocomponente, que presenta la ventaja de poder aplicarse sobre superficies húmedas y secas, de fácil aplicación y alto rendimiento.

## USOS

- Para impermeabilizar superficies de diversos materiales (cerámicas, morteros cementicios, estructuras de hormigón, fibrocemento, etc.).
- Como pintura impermeabilizante para la cara interna de tejas.
- Impermeabilización de muros pantalla, subsuelos, jardineras, canalones de hormigón y canteros.
- Para conformar aislaciones horizontales.
- Como pintura imprimante de membranas asfálticas de aplicación son soplete.

## CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Excelente impermeabilidad.
- La película seca es flexible y de gran resistencia.
- Gran poder cubriente.
- Fácil aplicación.
- No es inflamable y no se desliza bajo la acción de la llama directa.
- Gran adherencia a diferentes soportes.
- Aplicable tanto en vertical como horizontal por sus características tixotrópicas.
- No requiere de fuego ni solventes.
- Puede ser aplicado sobre superficies húmedas.
- No produce olores, pudiendo ser aplicado en locales poco ventilados.

## INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Asfalto emulsionado en agua.
Empaques	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Envases de 1 L</li><li>▪ Envases de 4 L</li><li>▪ Envases de 18 L</li><li>▪ Tambores de 200 L</li></ul>
Vida en el recipiente	12 meses a partir de la fecha de fabricación.
Condiciones de Almacenamiento	Almacenado en los envases originales bien cerrados, en lugar fresco y seco.
Color	Líquido negro
Densidad	~ 1 kg/l
pH	7 ± 2

## INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo Aproximadamente 300 g/m<sup>2</sup> para una mano, dependiendo de las condicio-

nes de la superficie.

**Temperatura Ambiente** +10°C a +35°C

**Temperatura del Sustrato** +10°C a +35°C

## NOTAS

Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica, están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

## LIMITACIONES

- ASFALTIN no debe utilizarse en estructuras que contengan agua permanente, depósitos y superficies metálicas.
- Proteja el ASFALTIN de la acción directa del sol.
- No aplicar con proximidad de lluvias.
- ASFALTIN no tiene resistencia al tráfico o la abrasión, realice una protección mecánica si el producto se expone a estas acciones.
- No emplear solventes para diluir el producto.

## ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y advertencias sobre el manipuleo, almacenaje y disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la Hoja de Seguridad en su versión más reciente, la cual contienen información física, ecológica, toxicológica y otros datos relacionados a la seguridad. (Consultar la Hoja de Seguridad del producto solicitándola al fabricante).

## INSTRUCCIONES DE APLICACION

### CALIDAD DEL SUSTRATO

La superficie a ser impermeabilizada deberá estar sana, limpia y libre de partículas sueltas, pinturas, aceite y nata para garantizar una buena adherencia del producto. Las fisuras deben ser tratadas antes de la impermeabilización de la superficie.

### PREPARACION DEL SUSTRATO

De existir oquedades se deberán rellenar con arena y cemento de buena calidad. Si se requiere limpiar las superficies, se debe realizar por métodos mecánicos.

## LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Las herramientas y materiales utilizados deben limpiarse con thinner inmediatamente después de la aplicación.

## RESTRICCIONES LOCALES

Observe, por favor, que como resultado de regulaciones locales específicas desempeño de este producto puede cambiar de acuerdo a las regulaciones locales de país a país. Consultar la Hoja Técnica del producto para una descripción exacta de los campos de aplicación.

## NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento y la experiencia actual de Sika de sus productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con todas y cada una de las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede ofrecer de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno brindado, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseada. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las Condiciones Generales de Venta y Suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas Técnicas de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

### SIKA PARAGUAY S.A.

Avenida Artigas 3533 casi Sgto.  
Asunción – Paraguay  
Tel./Fax.: +595-21-289-6000  
pry.sika.com