



# HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

## Sika® Separol® Madera

### DESMOLDANTE PARA ENCOFRADOS DE MADERA

#### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sika® Separol® Madera es un líquido aceitoso, ligeramente viscoso, color ambarino.  
En contacto con el hormigón o mortero, se produce un proceso de saponificación de la película de Sika® Separol® Madera, cuyos restos no manchan ni impiden la adherencia de revoques posteriores.

#### USOS

Para todo tipo de encofrados en contacto con hormigón o mortero.

#### CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Su empleo brinda las siguientes ventajas:
- Reduce al mínimo la adherencia del hormigón a los moldes.
  - Facilita el desencofrado.
  - Permite la obtención de superficies impecables.
  - Óptima terminación de hormigones vistos.
  - Mayor vida de los encofrados.
  - Ahorro de mano de obra en la limpieza de encofrados.
  - Mayor rapidez de desencofrado.
  - Impermeabiliza los encofrados de madera.

#### INFORMACION DEL PRODUCTO

<b>Presentación</b>	Envase de 20 litros
<b>Apariencia / Color</b>	Líquido aceitoso, levemente viscoso / Ambarino
<b>Conservación</b>	24 meses a partir de la fecha de fabricación.
<b>Condiciones de Almacenamiento</b>	Conservar en envases originales, bien cerrados para asegurar la estabilidad del producto en lugar fresco, bajo techo. Proteger envases de la corrosión.
<b>Densidad</b>	~ 0,85 kg/lit

#### INFORMACION DE APLICACIÓN

<b>Consumo</b>	1 litro para aproximadamente 7 m <sup>2</sup>
----------------	---

## INSTRUCCIONES DE APLICACION

- Los encofrados a tratar con Sika® Separol® Madera deben estar completamente secos y libres de polvo.
- De ser necesario limpiar los encofrados, se recomienda hacerlo por métodos mecánicos.
- Procurar que la aplicación sea uniforme y realizada como mínimo 4 horas antes de hormigonar.

## LIMITACIONES

Proteger encofrados tratados de las lluvias intensas.

## VALORES BASE

Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica, están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

## RESTRICCIONES LOCALES

Observe, por favor, que como resultado de regulaciones locales específicas desempeño de este producto puede cambiar de acuerdo a las regulaciones locales de país a país. Consultar la Hoja Técnica del producto para una descripción exacta de los campos de aplicación.

## ECOLOGÍA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para información y advertencias sobre el manejo, almacenamiento y disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la Hoja de Seguridad en su versión más reciente, la cual contienen información física, ecológica, toxicológica y otros datos relacionados a la seguridad. (Consultar la Hoja de Seguridad del producto solicitándola al fabricante).

## NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento y la experiencia actual de Sika de sus productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con todas y cada una de las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede ofrecer de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno brindado, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las Condiciones Generales de Venta y Suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas Técnicas de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

### SIKA PARAGUAY S.A.

Avenida Artigas 3533

Asunción – Paraguay

Tel./Fax.: +595 21 289 6000

[www.sika.com.py](http://www.sika.com.py)