según el Sistema Armonizado Mundial de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos



SikaWall®-125 Guazurevok® Impermeable Fibratado

Versión Fecha de revisión: Número de HDS: Fecha de la última emisión: 2023/11/24 Fecha de la primera emisión: 2023/11/24 2.0 2025/10/16 100000054213

1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

Nombre del producto : SikaWall®-125 Guazurevok® Impermeable Fibratado

Informaciones sobre el fabricante o el proveedor

Compañía Sika Paraguay S.A.

> Avda. Artigas 3533 casi Sqto. Martínez (01705) Asunción

Paraguay

+595 21 289 6000 Teléfono

CENTRO DE EMERGENCIAS MÉDICAS: Teléfono de emergencia

(+595 21) 204 800 or (+595 21) 204 903

Dirección de correo electróni-

ehs@py.sika.com

Fax +595 21 289 6000

2. IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO O PELIGROS

Clasificación según SGA (GHS)

Corrosión/irritación cutáneas Categoría 2

Lesiones oculares graves/irritación ocular

Categoría 1

Sensibilización cutánea Categoría 1

Toxicidad sistémica específi-

ca de órganos blanco - expo-

sición única

Categoría 3 (Sistema respiratorio)

Etiqueta SGA (GHS)

Pictogramas de peligro



Palabra de advertencia Peligro

Indicaciones de peligro H315 Provoca irritación cutánea.

según el Sistema Armonizado Mundial de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos



SikaWall®-125 Guazurevok® Impermeable Fibratado

Versión Fecha de revisión: Número de HDS: Fecha de la última emisión: 2023/11/24 Fecha de la primera emisión: 2023/11/24 2.0 2025/10/16 100000054213

H317 Puede provocar una reacción cutánea alérgica.

H318 Provoca lesiones oculares graves. H335 Puede irritar las vías respiratorias.

Consejos de prudencia P101 Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el

recipiente o la etiqueta del producto.

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

P103 Lea cuidadosamente y siga todas las instrucciones.

Prevención:

P261 Evitar respirar el polvo.

P264 + P265 Lávese minuciosamente las manos después de manipular. No se toque los ojos.

P271 Utilizar sólo al aire libre o con ventilación adecuada. P272 La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo.

P280 Usar guantes de protección/ equipo de protección para los ojos/ la cara.

Intervención:

P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.

P304 + P340 + P319 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Buscar ayuda médica si la persona no se encuentra bien.

P305 + P354 + P338 + P317 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar inmediatamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Buscar ayuda médica.

P333 + P317 En caso de irritación cutánea o sarpullido: buscar ayuda médica.

P362 + P364 Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar.

Almacenamiento:

P403 + P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

P405 Guardar bajo llave.

Eliminación:

P501 Eliminar el contenido/ recipiente en una planta de eliminación de residuos aprobada.

Otros peligros no clasificables

Ninguno conocido.

3. COMPOSICIÓN/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

según el Sistema Armonizado Mundial de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos



SikaWall®-125 Guazurevok® Impermeable Fibratado

Versión Fecha de revisión: Número de HDS: Fecha de la última emisión: 2023/11/24 2.0 2025/10/16 100000054213 Fecha de la primera emisión: 2023/11/24

Sustancia / mezcla : Sustancia CAS No. : No asignado

Componentes

Nombre químico	CAS No.	Concentración (% w/w)
Silica, Cristalina	14808-60-7	>= 70 - < 90
cemento, portland, productos químicos	65997-15-1	>= 10 - < 20
dihidróxido de calcio	1305-62-0	>= 3 - < 10

4. PRIMEROS AUXILIOS

Consejos generales : Retire a la persona de la zona peligrosa.

Consulte a un médico.

Muéstrele esta hoja de seguridad al doctor que esté de servi-

cio.

En caso de inhalación : Salga al aire libre.

Consultar a un médico después de una exposición importan-

te.

En caso de contacto con la

piel

Quítese inmediatamente la ropa y zapatos contaminados.

Elimínelo lavando con jabón y mucha agua. Si persisten los síntomas, llame a un médico.

En caso de contacto con los

ojos

Incluso pequeñas salpicaduras en los ojos pueden causar

daños irreversibles en los tejidos y ceguera.

En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediata y abun-

dantemente con agua y acuda a un médico.

Continúe lavando los ojos en el trayecto al hospital.

Quítese los lentes de contacto.

Manténgase el ojo bien abierto mientras se lava.

En caso de ingestión : Lávese la boca con agua y después beba agua abundante.

No dé leche ni bebidas alcohólicas.

Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona

inconsciente. Consulte al médico.

Síntomas y efectos más importante, agudos y retarda-

dos

 efectos irritantes efectos sensibilizantes

Tos

Desordenes respiratorios Reacciones alérgicas Lacrimación excesiva

Dermatitis

Vea la Sección 11 para obtener información detallada sobre la

según el Sistema Armonizado Mundial de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos



SikaWall®-125 Guazurevok® Impermeable Fibratado

Versión Fecha de revisión: Número de HDS: Fecha de la última emisión: 2023/11/24 2025/10/16 100000054213 Fecha de la primera emisión: 2023/11/24 2.0

> salud y los síntomas. Provoca irritación cutánea.

Puede provocar una reacción cutánea alérgica.

Provoca lesiones oculares graves. Puede irritar las vías respiratorias.

Notas especiales para un medico tratante

Trate sintomáticamente.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción apropia- :

dos

Use medidas de extinción que sean apropiadas a las circuns-

tancias locales y de sus alrededores.

Productos de combustión

peligrosos

No se conocen productos de combustión peligrosos

Métodos específicos de ex-

tinción

Procedimiento estándar para incendios químicos.

Equipo de protección especial para los bomberos

En caso de incendio, utilice un equipo respiratorio autónomo.

6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia Utilice equipo de protección personal. Negar el acceso a personas sin protección.

Precauciones relativas al

medio ambiente

No lo vierta en el agua superficial o el sistema de alcantarilla-

do sanitario.

Métodos y materiales de contención y limpieza

Recójalo y prepare su eliminación sin originar polvo.

Guarde en contenedores apropiados y cerrados para su eli-

minación.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Sugerencias para la protección contra incendios y explosiones

Medidas normales preventivas para la protección contra in-

Consejos para una manipu-

lación segura

Evitar sobrepasar los límites dados de exposición profesional

(ver sección 8).

Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa. Ver sección 8 para el equipo de protección personal.

según el Sistema Armonizado Mundial de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos



SikaWall®-125 Guazurevok® Impermeable Fibratado

Fecha de revisión: Versión Número de HDS: Fecha de la última emisión: 2023/11/24 Fecha de la primera emisión: 2023/11/24 2.0 2025/10/16 100000054213

> Las personas que hayan tenido problemas de sensibilisación de la piel, asma, alergías, enfermedades respiratorias crónicas o recurrentes, no deben ser empleadas en ninguna parte del proceso en la cual esté utilizada esta preparación. Fumar, comer y beber debe prohibirse en el área de aplica-

Cuando se manejen productos químicos, siga las medidas estándar de higiene.

No respire los vapores/polvo.

Sika 03

Condiciones para el almace-

namiento seguro

Almacénelo en el envase original. Mantenga en un lugar bien ventilado. Observar las indicaciones de la etiqueta.

Almacenar en conformidad con la reglamentación local.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Componentes con parámetros de control en el área de trabajo

Componentes	CAS No.	Tipo de valor (Forma de exposición)	Parámetros de control / Concen- tración permisible	Bases
Silica, Cristalina	14808-60-7	TWA (frac- ción respira- ble)	0,025 mg/m3	ACGIH
		TWA (frac- ción respira- ble)	0,025 mg/m3 (Sílice)	ACGIH
		TWA (frac- ción respira- ble)	0,025 mg/m3	ACGIH
		TWA (frac- ción respira- ble)	0,025 mg/m3 (Sílice)	ACGIH
cemento, portland, productos químicos	65997-15-1	TWA (frac- ción respira- ble)	1 mg/m3	ACGIH
dihidróxido de calcio	1305-62-0	TWA	5 mg/m3	ACGIH

Protección personal

Protección respiratoria Utilice protección respiratoria a menos que exista una ventila-

ción de escape adecuada o que la evaluación de la exposición indique que el nivel de exposición está dentro de las

pautas recomendadas.

La clase de filtro para el respirador debe ser adecuada para la

según el Sistema Armonizado Mundial de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos



SikaWall®-125 Guazurevok® Impermeable Fibratado

Versión Fecha de revisión: Número de HDS: Fecha de la última emisión: 2023/11/24 2.0 2025/10/16 100000054213 Fecha de la primera emisión: 2023/11/24

concentración máxima prevista del contaminante (gas/vapor/aerosol/partículas) que puede presentarse al ma-

nejar el producto. Si se excede esta concentración, se debe

utilizar un aparato respiratorio autónomo.

Protección de las manos : Guantes químico-resistentes e impermeables que cumplan

con estándares aprobados deben ser utilizados cuando se manejen productos químicos y la evaluación del riesgo indica

que es necesario.

Protección de los ojos : Equipo de protección ocular que cumpla con estándares

aprobados debe ser utilizado cuando la evaluación del riesgo

indica que es necesario.

Protección de la piel y del

cuerpo

Elegir la protección para el cuerpo según sus caraterísticas, la

concentración y la cantidad de sustancias peligrosas, y el

lugar específico de trabajo.

Medidas de higiene : Manipúlelo con las precauciones de higiene industrial ade-

cuadas, y respete las prácticas de seguridad.

No coma ni beba durante su utilización.

No fume durante su utilización.

Lavarse las manos antes de los descansos y después de

terminar la jornada laboral.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto : sólido

Color : Sin datos disponibles

Olor : Sin datos disponibles

Umbral de olor : Sin datos disponibles

pH : Sin datos disponibles

Punto de fusión/ rango / Pun-

to de congelación

: Sin datos disponibles

Punto / intervalo de ebullición : Sin datos disponibles

Punto de inflamación : Sin datos disponibles

Tasa de evaporación : Sin datos disponibles

Inflamabilidad (sólido, gas) : Sin datos disponibles

según el Sistema Armonizado Mundial de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos



SikaWall®-125 Guazurevok® Impermeable Fibratado

Versión Fecha de revisión: Número de HDS: Fecha de la última emisión: 2023/11/24 2.0 2025/10/16 100000054213 Fecha de la primera emisión: 2023/11/24

Límite superior de explosividad / Límite de inflamabilidad

superior

Sin datos disponibles

Límite inferior de explosividad : / Límite de inflamabilidad infe-

rior

Sin datos disponibles

Presión de vapor : Sin datos disponibles

Densidad relativa de vapor : Sin datos disponibles

Densidad : aprox. 1,7 g/cm3

Solubilidad

Hidrosolubilidad : Sin datos disponibles

Solubilidad en otros disol-

ventes

Coeficiente de reparto n-

octanol/agua

Temperatura de ignición es-

pontánea

Temperatura de descomposi-

ción

Viscosidad

Viscosidad, dinámica : Sin datos disponibles

Viscosidad, cinemática : Sin datos disponibles

Propiedades explosivas : Sin datos disponibles

Propiedades comburentes : Sin datos disponibles

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad : No se conoce ninguna reacción peligrosa bajo condiciones de

uso normal.

Estabilidad química : El producto es químicamente estable.

Posibilidad de reacciones

peligrosas

: Sin riesgos a mencionar especialmente.

Condiciones que deben evi-

tarse

Sin datos disponibles

Materiales incompatibles : Sin datos disponibles

según el Sistema Armonizado Mundial de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos



SikaWall®-125 Guazurevok® Impermeable Fibratado

Versión Fecha de revisión: Número de HDS: Fecha de la última emisión: 2023/11/24 2.0 2025/10/16 100000054213 Fecha de la primera emisión: 2023/11/24

Productos de descomposición : No se conocen productos de descomposición peligrosos.

peligrosos

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad aguda

No se clasifica debido a la falta de datos.

Corrosión o irritación cutáneas

Provoca irritación cutánea.

Lesiones oculares graves/irritación ocular

Provoca lesiones oculares graves.

Sensibilización respiratoria o cutánea

Sensibilización cutánea

Puede provocar una reacción cutánea alérgica.

Sensibilización respiratoria

No se clasifica debido a la falta de datos.

Mutagenicidad en células germinales

No se clasifica debido a la falta de datos.

Carcinogenicidad

No se clasifica debido a la falta de datos.

Toxicidad para la reproducción

No se clasifica debido a la falta de datos.

Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposición única

Puede irritar las vías respiratorias.

Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposiciones repetidas

No se clasifica debido a la falta de datos.

Toxicidad por aspiración

No se clasifica debido a la falta de datos.

12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLOGICA

Ecotoxicidad

Sin datos disponibles

Persistencia y degradabilidad

Sin datos disponibles

según el Sistema Armonizado Mundial de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos



SikaWall®-125 Guazurevok® Impermeable Fibratado

Versión Fecha de revisión: Número de HDS: Fecha de la última emisión: 2023/11/24 2.0 2025/10/16 100000054213 Fecha de la primera emisión: 2023/11/24

Potencial de bioacumulación

Sin datos disponibles

Movilidad en el suelo

Sin datos disponibles

Otros efectos adversos

Producto:

Información ecológica com-

plementaria

: No existe ningún dato disponible para ese producto.

13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Métodos de eliminación

Residuos : Envíese a una compañía autorizada para la gestión de resi-

duos.

No contamine los estanques, cursos de agua o zanjas con el

producto químico o el contendor utilizado.

Envases contaminados : Vacíe el contenido restante.

Eliminar como producto no usado.

No reutilice los recipientes vacíos.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Regulaciones internacionales

UNRTDG

No regulado como mercancía peligrosa

MERCOSUR

No regulado como mercancía peligrosa

IATA-DGR

No regulado como mercancía peligrosa

Código-IMDG

No regulado como mercancía peligrosa

Transporte a granel de acuerdo a instrumentos IMO

No aplicable para el producto tal y como se proveyó.

Precauciones especiales para los usuarios

No aplicable

según el Sistema Armonizado Mundial de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos



SikaWall®-125 Guazurevok® Impermeable Fibratado

Versión Fecha de revisión: Número de HDS: Fecha de la última emisión: 2023/11/24 2.0 2025/10/16 100000054213 Fecha de la primera emisión: 2023/11/24

15. INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACION

Reglamentación medioambiental, seguridad y salud específica para la sustancia o mezcla

Convención Internacional sobre las Armas Químicas (CWC) Programas sobre los Productos Químicos Tóxicos y los Precursores (Louisiana Administrative Code, Title 33, Part V Section 10101 et. seq.)

: No aplicable

16. OTRAS INFORMACIONES

Fecha de revisión : 2025/10/16 formato de fecha : aaaa/mm/dd

Información adicional

NFPA:

Inflamabilidad Salud Inestabilidad

Peligro especial

HMIS® IV:



Las clasificaciones HMIS® se basan en una escala del 0 al 4 en la que 0 significa riesgos o peligros mínimos y 4 significa riesgos o peligros serios. El "*" representa un peligro crónico, mientras que la "/" representa la ausencia de un peligro crónico.

Texto completo de otras abreviaturas

ACGIH : Valores límite (TLV) de la ACGIH,USA

ACGIH / TWA : Tiempo promedio ponderado

ADR : Accord européen relatif au transport international des mar-

chandises Dangereuses par Route

CAS : Chemical Abstracts Service
DNEL : Derived no-effect level

EC50 : Half maximal effective concentration GHS : Globally Harmonized System

IATA : International Air Transport Association

según el Sistema Armonizado Mundial de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos



SikaWall®-125 Guazurevok® Impermeable Fibratado

Versión 2.0	Fecha de revisión: 2025/10/16		úmero de HDS: 0000054213	Fecha de la última emisión: 2023/11/24 Fecha de la primera emisión: 2023/11/24	
IMDG LD50		:	Median lethal dos	time Code for Dangerous Goods is (the amount of a material, given all at es the death of 50% (one half) of a group of	
LC50		:	Median lethal concentration (concentrations of the chemical in air that kills 50% of the test animals during the observation period)		
MARP	OL	:	International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978		
OEL		:	: Occupational Exposure Limit		
PBT	: Persistent, bioaccumulative and toxic		cumulative and toxic		
PNEC :		:	Predicted no effect concentration		
REACI	H	•	and of the Councistration, Evaluati	No 1907/2006 of the European Parliament il of 18 December 2006 concerning the Regon, Authorisation and Restriction of Chemitablishing a European Chemicals Agency	
SVHC		:	Substances of Very High Concern		
vPvB		:	Very persistent and very bioaccumulative		

La informacion contenida en este ficha de datos de seguridad corresponde a nuestro nivel de conocimiento en el momento de su publicacion. Quedan excluidas todas las garantias. Se aplicaran nuestras condiciones generales de venta en vigor. Por favor, consulte la Hoja de Datos del Producto antes de su uso y procesamiento.

PY / 1X