



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

ENDUFIX® CEMENTICIO

Enduido cementicio para acabados

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

ENDUFIX® CEMENTICIO es un enduido cementicio en polvo listo para mezclar con agua y usar. Está elaborado a base de ligantes hidráulicos y sintéticos, cargas y aditivos especiales.

USOS

- Enduido de paredes interiores y exteriores.
- Sellado de fisuras pequeñas y sin movimiento.
- Base para pinturas al látex, aceite o sintéticas, incluso epóxicas.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Excelente dureza del acabado.
- Fácil de aplicar y lijar.
- Secado rápido que permite rápida ejecución en obras.
- Buena trabajabilidad, estabilidad y resistencia.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques	<ul style="list-style-type: none">• Bolsa de 10 kg• Bolsa de 16 kg
Vida en el recipiente	12 meses a partir de la fecha de fabricación.
Condiciones de Almacenamiento	Almacenado en los envases originales bien cerrados, en lugar fresco y seco.
Apariencia / Color	Polvo / Gris o Blanco

INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo	2 kg/m ² por milímetro de espesor.
----------------	---

NOTAS

Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica, están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

LIMITACIONES

- No utilizarse con una temperatura inferior a +5 °C ni superior a +40 °C, ni tampoco sobre superficies extremadamente calientes.
- Tiempo abierto: 30 minutos.
- El color final del enduido puede variar por diferencias del cemento, un lote de cemento fabricado no es igual a otro.
- El enduido no lleva pigmentos. Para más información consultar con nuestro Departamento Técnico.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y advertencias sobre el manipuleo, almacenaje y disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la Hoja de Seguridad en su versión más reciente, la cual contienen información física, ecológica, toxicológica y otros datos relacionados a la seguridad. (Consultar la Hoja de Seguridad del producto solicitándola al fabricante).

INSTRUCCIONES DE APLICACION

CALIDAD DEL SUSTRATO PRE-TRATAMIENTO

- La superficie debe estar limpia, libre de polvo, grasas o suciedades, sin partes sueltas o desprendibles.
- En superficies tratadas con hidrófugos o siliconados, debe ser necesaria una preparación previa de manera a eliminarlos para no perjudicar la adherencia.
- Realizar un pulido previo a toda la superficie, y antes de aplicar el ENDUFIX® CEMENTICIO, humedecerla sin llegar a saturar.

MEZCLADO

El ENDUFIX® CEMENTICIO se prepara agregando el polvo al agua, mientras se realiza la agitación, hasta obtener una masa de las características adecuadas para aplicar.

APLICACIÓN

ENDUFIX® CEMENTICIO se aplica extendiéndolo con espátula o llana sobre la superficie debidamente preparada, en capas finas. Lijando el revoque una vez seco y eliminando el polvo.

RESTRICCIONES LOCALES

Observe, por favor, que como resultado de regulaciones locales específicas desempeño de este producto puede cambiar de acuerdo a las regulaciones locales de país a país. Consultar la Hoja Técnica del producto para una descripción exacta de los campos de aplicación.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento y la experiencia actual de Sika de sus productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con todas y cada una de las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede ofrecer de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno brindado, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad

deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las Condiciones Generales de Venta y Suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas Técnicas de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

SIKA PARAGUAY S.A.

Avenida Artigas 3533 casi Sgto.
Asunción – Paraguay
Tel./Fax.: +595-21-289-6000
pry.sika.com

