

## SikaWall® 215

### Enduido de aplicación manual para interiores.

#### Descripción del Producto

Enduido de aplicación manual para interiores a base de yeso.

#### Campos de aplicación

- Como revestimiento para cubrir imperfecciones existentes en paredes y cielorasos.
- Sobre superficies planas, mortero cementicio, yeso, etc.
- Permite trabajar aristas y juntas con gran facilidad.

#### Características / Ventajas

- Blancura y finura que permite acabados de gran calidad y textura.
- Monocomponente, listo para usar.
- No se agrieta
- Aplicación limpia
- Bajo desperdicio
- Una vez seco, posee buena dureza.
- Puede pintarse directamente sobre SikaWall® 215

#### Datos del Producto

##### Forma

##### Apariencia / Colores

Polvo / Blanquecino

##### Presentación

Bolsas de 25 kg.

##### Almacenaje

##### Condiciones de Almacenaje / Vencimiento

10 meses a partir de la fecha de fabricación, almacenado bajo techo, en lugar fresco y seco, apiladas horizontalmente en paralelo, cuidando que no haya elementos cortantes.

#### Datos Técnicos

Índice de Pureza 80%

##### Trabajabilidad

Aproximada de 2 horas, según condiciones de amasado, temperatura y PH del agua.



---

## Información del Sistema

---

**Consumo** Para espesores de 2mm, una bolsa de 25kg rinde aproximadamente 50 m<sup>2</sup>.  
El consumo depende de la técnica de aplicación y la textura de la superficie.

---

## Instrucciones de Aplicación

---

**Calidad del soporte** Debe ser plano y uniforme. Debe estar limpio y seco (libre de grasas, polvos, carburos, curadores, y cualquier sustancia que impida la adherencia).

---

**Preparación del soporte** Polvillo suelto o pinturas a la cal deberán eliminarse.

---

**Relación de mezcla** La relación Agua/Yeso (A/Y) es: 0,85

---

**Método de Aplicación / Herramientas**

- Espolvorear el producto lentamente hasta cubrir el agua por completo (a saturación). Dejar reposar de 3 a 5 minutos y a continuación amasar con la ayuda de un batidor mecánico hasta obtener una pasta homogénea de aspecto denso y sin grumos.
- Aplicar con una llana de una a tres capas en función al nivel de acabo requerido.
- Hay que tener en cuenta siempre que para una correcta adherencia, la capa de terminación se ha de realizar antes que la primera haya fraguado completamente. Se han de mantener condiciones óptimas de ventilación para un proceso correcto de secado.

---

**Notas de Aplicación / Limitaciones**

- En ningún caso deberá añadirse aditivos, ya que se puede producir una alteración en el proceso de fraguado y en la resistencia final del producto.
- Hay que limpiar las herramientas de trabajo antes de cada amasado.
- Se utilizarán aguas limpias con una temperatura superior de 5°.

---

**Base de los Valores** Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica, están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

---

**Información de Higiene y Seguridad** Para obtener información y asesoramiento sobre la manipulación, almacenamiento y eliminación de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de seguridad con datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros estudios relacionados con la seguridad.  
(Consultar la Hoja de Seguridad del Producto solicitándola al fabricante).

## Nota Legal

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final de nuestros productos, son impartidas de buena fe y basadas en nuestros actuales conocimientos y experiencia sobre los productos, siendo correctamente almacenados, manipulados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con todas y cada una de nuestras recomendaciones. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede ofrecer de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno brindado, ninguna garantía en términos de comercialización o de idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseadas. La empresa se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las Condiciones Generales de Venta y Suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben conocer y utilizar, obligatoriamente, la edición última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.



**SIKA PARAGUAY S.A.**  
Avenida Artigas 3533  
Asunción · Paraguay  
Tel./Fax.:(+595-21) 289 6000  
[www.sika.com.py](http://www.sika.com.py)