



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

PAVICRON

ENDURECEDOR SUPERFICIAL CON CEMENTO PARA PISOS DE HORMIGÓN

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

PAVICRON es un producto en polvo, a base de cementos especiales, agregados de cuarzo y pigmentos. Proporciona una terminación superficial de alta resistencia mecánica, con valor estético.

USOS

PAVICRON puede ser usado sólo por profesionales experimentados.

- Pisos industriales expuestos a tránsito pesado y continuo.
- Rampas y plataformas de carga y descarga.
- En industrias, talleres, depósitos, estacionamientos, estaciones de servicio, circulaciones, salones deportivos, locales comerciales, supermercados, etc.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Endurecedor superficial con cemento incorporado, económico y competitivo.
- Evita la formación de polvo y facilita la limpieza de pisos de hormigón.
- Mayor resistencia mecánica con relación a pisos de hormigón en condiciones de curado normal.
- Disminuye la porosidad de la superficie haciéndola menos permeable a líquidos y ataques químicos.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación	<ul style="list-style-type: none">▪ Bolsa de 30 kg (Natural)▪ Bolsa de 25 kg (Negro)
Apariencia / Color	Polvo / Gris cemento o negro
Conservación	12 meses a partir de la fecha de fabricación.
Condiciones de Almacenamiento	Almacenado en los envases originales bien cerrados, en lugar fresco y seco.

INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo	3 a 4 kg/m ²
----------------	-------------------------

INSTRUCCIONES DE APLICACION

APLICACIÓN

- Se aplica PAVICRON en las cantidades recomendadas según el uso del pavimento, espolvoreando sobre la superficie fresca del hormigón.
- Una vez vertido, vibrado y nivelado el hormigón, fratachar la superficie con fratacho de madera o magnesio.
- Espolvorear 2/3 de PAVICRON y volver a fratachar. Pasar las hojas de flotación o disco plano.
- Espolvorear 1/3 restante y fratachar nuevamente.
- Fratachar con fratachadora mecánica con disco o aletas en posición plana.
- Terminar el piso con fratachadora mecánica inclinando las paletas hasta obtener el acabado deseado.

LIMITACIONES

Según los usos de los pavimentos, puede ser necesaria la aplicación de tratamientos, pinturas o revestimientos posteriores a la colocación de PAVICRON, por lo que les recomendamos solicitar asesoramiento a nuestro Departamento Técnico.

VALORES BASE

Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica, están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES

Observe, por favor, que como resultado de regulaciones locales específicas desempeño de este producto puede cambiar de acuerdo a las regulaciones locales de país a país. Consultar la Hoja Técnica del producto para una descripción exacta de los campos de aplicación.

ECOLOGÍA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para información y advertencias sobre el manejo, almacenamiento y disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la Hoja de Seguridad en su versión más reciente, la cual contienen información física, ecológica, toxicológica y otros datos relacionados a la seguridad. (Consultar la Hoja de Seguridad del producto solicitándola al fabricante).

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento y la experiencia actual de Sika de sus productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con todas y cada una de las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede ofrecer de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno brindado, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las Condiciones Generales de Venta y Suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas Técnicas de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

SIKA PARAGUAY S.A.
Avenida Artigas 3533
Asunción – Paraguay
Tel. /Fax.: +595 21 289 6000
www.sika.com.py

Hoja De Datos Del Producto
PAVICRON
Octubre 2019, Versión 01.01
020815010030000038

PAVICRON-es-PY-(10-2019)-1-1.pdf

