

Hoja técnica de producto

Edición 10/2014
N° de identificación:
01
Sika® Primer

In Inatec

CONSTRUYENDO CONFIANZA



Sika® Primer

Imprimación para selladores poliuretánicos

Descripción del Producto Sika® Primer es un promotor de adherencia de baja viscosidad, apto para utilizar con los selladores de la línea Sikaflex, sobre variados substratos tales como morteros, hormigones, mampostería, cerámicos, fibrocemento, etc.

Campos de Aplicación

- Para flancos de juntas y grietas.
- Indicado para incrementar la adherencia sobre substratos porosos.

Características / Ventajas

- Listo para su uso.
- Fácil de aplicar.
- Secado rápido.
- Mejora el desempeño a largo plazo de las juntas selladas.

Datos del Producto

Forma

Apariencia / Colores Líquido / Incoloro.

Presentación Latas de 250 ml.

Almacenaje

Condiciones de Almacenaje / Vencimiento 6 meses desde la fecha de fabricación siempre que se guarde en su envase original, cerrado, en un ambiente seco y a temperaturas entre + 5°C y + 25°C.

Base Química Un solo componente de base poliuretano.

Densidad ~ 1,00 kg/lit.

Viscosidad ~ 10 mPa*s (23°C y 50% H.R.).

Contenido de Sólidos 34% aprox.

Tiempo de Espera Mínimo 10 min. y máximo 30/35 minutos.

Construcción



Datos Técnicos

Información del Sistema

Consumo En juntas: Aprox. 5 ml **Sika® Primer** por metro lineal en juntas de 1cm de profundidad (colocado en ambos flancos).
En superficie: 150 ml de **Sika® Primer** por metro cuadrado de superficie a imprimir. En todos los casos dependerá de la absorción y porosidad del sustrato.

Calidad del Sustrato El sustrato debe estar limpio, seco, libre de grasa, aceite y polvo. Se debe retirar toda la lechada cementicia o el material flojo.

Instrucciones de Aplicación

Temperatura del Sustrato Debe estar como mínimo 3°C por encima de la temperatura de punto de rocío.

Temperatura Ambiente +5°C mín. / +40°C máx.

Método de Aplicación / Herramientas Aplicar **Sika® Primer** con un pincel directamente sobre los bordes interiores de las juntas, evitando pintar el fondo de la misma.
Aplicar una capa delgada, continua y en una sola pasada.
Funciona en el rango “pegajoso” al tacto (a 25°C).
Cerrar muy bien el envase inmediatamente después de cada utilización.

Notas de Aplicación / Limitaciones **Sika® Primer** debe ser utilizado dentro de los 30 días de abierto el envase.
Descartar cualquier primer que se haya gelificado (con notable incremento de su viscosidad), fragmentado y que no esté homogéneo.
El uso de **Sika® Primer** no exime de la obligación de realizar una correcta preparación y limpieza de los bordes de la junta.
Debe aplicarse lejos de una fuente de calor y preferentemente en áreas ventiladas.

Base de los Valores Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica, están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en la obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

Información de Higiene y Seguridad Para obtener información y asesoramiento sobre la manipulación, almacenamiento y eliminación de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de seguridad con datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros estudios relacionados con la seguridad.
(Consultar la Hoja de Seguridad del Producto solicitándola al fabricante).

Nota Legal

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final de nuestros productos, son impartidas de buena fe y basadas en nuestros actuales conocimientos y experiencia sobre los productos, siendo correctamente almacenados, manipulados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con todas y cada una de nuestras recomendaciones. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede ofrecer de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno brindado, ninguna garantía en términos de comercialización o de idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseadas. La empresa se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las Condiciones Generales de Venta y Suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben conocer y utilizar, obligatoriamente, la edición última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.



SIKA PARAGUAY S.A.
Avenida Artigas 3533
Asunción · Paraguay
Tel./Fax.:(+595-21) 289 6000
www.sika.com.py